



Diagnosväska för Common-Rail dieselmotorer för alla AGCO-märken

Common Rail-diagnosväska för grundlig diagnos av Common Rail insprutningssystem för:

Deutz-dieselmotorer och AGCO-Sisu-Power-dieselmotorer

Den patenterade returvägsmätaren, som bygger på cirkulationsprincipen, erbjuder obegränsade möjligheter när det gäller Common Rail-diagnos. På 6 cylindrar samtidigt kan man mäta och jämföra returvägsmängden och -trycket, medan motorn går och utan avbrott.

Strömningsskropparna i mätglasen är kalibrerade på diesel och visar returvägsmängden exakt i ml/min., och det gör det möjligt att få ett väl underbyggt besked om skicket på de enskilda injektorerna och insprutningssystemet. Det går också att få information om bildning av luftblåsor och om oregelbundenheter i tryck och mängd vid olika varvtal, laster och temperaturer.

Fordonsspecifika adapterar och slangar ger utrymme för enkel och målinriktad diagnos av insprutningssystemet. Trycken i bränslesystemet kan mätas på ett antal olika ställen. Diagnosväskan, som är utrustad med ett kopplingsystem, är framtidssäkrad och det går smidigt och lätt att anpassa den till andra motorer och varianter.

Innehåll i diagnosväskan för AGCO Common Rail dieselmotorer:

- 1 returvägsmätare 6 cylinderversion
- 1 returvägsmätare för samlingsretur
- 6 adapterslangsatser för Bosch-injektorer
- 1 manometer 0-1,6 bar
- 1 temperatursensor
- 4 adapterslang 2 m
- 4 adapter för Minimesse yttergånga
- 4 adapter för Minimesse innergånga
- 1 slangförbindning koppling 21 till koppling 20

Forts. nästa sida.

REKOMMENDERAS
i den tekniska kundt-
jänstdokumentationen
för kontroll av
bränslesystemet!





Artikelnummer:
X99163501000

*REKOMMENDERAS
i den tekniska kundt-
jänstdokumentationen
för kontroll av
bränslesystemet!*

Forts:

- 1 samlingsstycke 4+1
- 1 vinkelstycke 90°
- 4 förbindningsstycke bussning 21 till bussning 21
- 2 förbindningsstycke koppling 21 till koppling 21
- 6 rail-förslutningspropp M14
- 6 rail-förslutningspropp M12
- 3 skruvadapter för ringögla M12
- 3 skruvadapter för ringögla M14
- 3 skruvadapter för ringögla M16
- 2 förbindningsstycke koppling 21 till bussning 20
- 2 förbindningsstycke koppling 20 till bussning 21
- 1 sats dubbelhålskruvar M8, 10, 12, 14, 16
- 1 sats ringöglor med insticksnippel M8, 10, 12, 14, 16
- 1 kopplingsadapter 11,8 mm
- 1 kopplingsadapter 11,8 mm 90°
- 1 insticksadapter 11,8 mm
- 1 låsbussning 11,8 mm
- 1 låspropp 11,8 mm
- 1 adaptersats 8 mm
- 1 adaptersats 10 mm
- 1 adaptersats 9,5x20
- 1 sats inskruvningskopplingar M12, 14, 16, 18
- 1 sats påskruvningskopplingar M12, 14, 16, 18
- 1 sats vinkelskruvkopplingar M12, 14, 16, 18
- 1 sats låsskruvar yttergånga M12, 14, 16, 18
- 1 sats låsskruvar innergånga M12, 14, 16, 18
- 2 slangklämmor
- 2 manometer -1 - 15 bar
- 1 manometer 0-16 bar glycerinfylld, dämpad
- 1 manometer -1 - 1,5 bar
- 1 T-stycke 6 mm
- 1 T-stycke 8 mm
- 1 T-stycke 10 mm
- 2 T-stycke Voss NG8
- 1 T-stycke 11,8 mm



Artikelnummer: X991635010000